



# Die Hitzeschutzplatten. HIGHLUX<sup>®</sup> SUNSTOP STEGPLATTEN



## Anwendungen

- Terrassenüberdachungen
- Wintergärten
- Carportdächer
- Lichtbänder
- Gewächshäuser
- Trennwände
- Überdachungen aller Art

## Eigenschaften

- wärmereflektierend mit deutlich reduzierter Aufheizung (ca. 75%)
- garantiert licht- und witterungsbeständig
- kein Verspröden, kein Vergilben
- hagelschlagbeständig
- leichte Be- und Verarbeitung
- attraktives Aussehen und angenehme Lichtstreuung
- sehr gute Biegesteifigkeit
- hohe Spannweiten möglich
- NO DRIP-Beschichtung gegen Schmutz
- 10 Jahre Werksgarantie auf Hagelbeständigkeit
- 20 Jahre Werksgarantie auf Witterungsbeständigkeit

## HIGHLUX<sup>®</sup> SUNSTOP STEGPLATTEN


Produktgruppe 3011

Farbe	Typ	[%]	Brandklassifizierung EN 13501-1	U-Wert	Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]								UVP* [EUR/m <sup>2</sup> ]
							2000	2500	3000	3500	4000	5000	6000	7000	
Sunstop sky	16/32	35	E	2,7	16,0	980	○	○	○	○	●	●	●	●	82,70
						1200	○	○	○	○	●	●	●	●	82,70

\* zzgl. MwSt.

## STATISCHE ANGABEN

Für HIGHLUX<sup>®</sup> Sunstop Stegplatten aus Acrylglas sind bei statisch tragender Rundumauflage folgende maximalen Unterstützungsabstände in mm (siehe Zeichnung unten Maß L) zu beachten:



Belastung 75 kg/m <sup>2</sup>		
Plattenbreite [mm]	Plattendicke [mm]	Maß L [mm]
980	16	6000
1200	16	4000